


Superior DoorProtect G3 Fibra

Kabelgebundener Öffnungsmelder mit Reedschalter, Erschütterungs-, Neigungs- und Magnetfeldsensoren



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



Vielfältige Funktionen in einem Gerät

- Zwei Reedschalter zur Erkennung des Öffnens von Türen oder Fenstern
- Beschleunigungssensor zur Erkennung von Erschütterungen, Vibrationen und Änderungen des Neigungswinkels

Zusätzliche Funktionen

- Zusätzlicher NC-Eingang zum Anschluss eines Drittanbieter-Melders
- Türglocke-Funktion: Ajax Sirenen geben einen speziellen Ton ab, wenn die Tür geöffnet wird

Sicher gegen Sabotage

- 2 Sabotagekontakte
- Erkennung von magnetischen Störungen
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Fixierung des Geräts

Zuverlässige Erkennung


- Reedschalter aus Kunststoff: haltbarer als solche aus Glas
- Erschütterungs- und Neigungssensoren werden in der App konfiguriert

Fibra Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Kommunikation
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Leistungsaufnahme bis zu 35 mW




Schnelle Installation und Einrichtung

- Abstandshalter aus Kunststoff für die Montage von Magnet und Melder in einer Ebene oder auf Metalloberflächen
- Scannen des QR-Codes oder der Fibra Leitung, um das Gerät mit einer Hub-Zentrale zu verbinden
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Einfache Installation und Austausch

<p>Konformität</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT NFA2P (3 shields) Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs</p>	<p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen</p> <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=DP.G3.F</p>	<p>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</p> <p>Fibra Kommunikationstechnologie</p> <p>Kabelverbindung U/UTP cat.5 4x2x0,51 (24 AWG) Kabel, Kupferleiter 4x0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit einem Kabel U/UTP cat.5 4x2x0,51 (24 AWG)</p> <p>Protokolleigenschaften Zwei-Wege-Kommunikation Schutz vor Sabotage Sofortige Benachrichtigungen Fernkonfiguration in Ajax Apps</p> <p>Abfrageintervall 12–300 s Einstellbar durch PRO oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p>	<p>Erkennung des Öffnens</p> <p>Sensorelemente 2 Reedschalter 1 Beschleunigungssensor 1 Magnetometer</p> <p>Empfindlichkeit des Erschütterungssensors 3 Stufen Einstellbar durch PRO oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Aktivierungsschwelle des Neigungssensors von 5° bis 25° Einstellbar durch PRO oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Empfindlichkeit des Magnetometers 3 Stufen Einstellbar durch PRO oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Erkennung von magnetischen Störungen</p> <p>Anschluss eines Melders eines anderen Herstellers kabelgebundener Melder mit NC-Kontakt (Normal geschlossen)</p>						
<p>Stromversorgung</p> <p>Hauptstromversorgung 5–30 V$\overline{=}$, bis zu 106 mW Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von –10°C bis +40°C von 14°F bis 104°F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 19,5 × 21 × 102 mm 0,77" × 0,83" × 4,02"</p> <p>Gewicht</p> <table border="0"> <tr> <td>Gewicht des Geräts in Weiß</td> <td>Gewicht des Geräts in Schwarz</td> </tr> <tr> <td>68 g</td> <td>61 g</td> </tr> <tr> <td>2,4 oz</td> <td>2,15 oz</td> </tr> </table>	Gewicht des Geräts in Weiß	Gewicht des Geräts in Schwarz	68 g	61 g	2,4 oz	2,15 oz	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior DoorProtect G3 Fibra Magnet 2 Abstandhalter Montagesatz Schnellstartanleitung</p>
Gewicht des Geräts in Weiß	Gewicht des Geräts in Schwarz								
68 g	61 g								
2,4 oz	2,15 oz								



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-g3-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems